

MFK Fenix fält/säkerhetsregler.

1. Uppställning av modeller, mekboxar och annan övrigt materiel skall göras i depå.
2. Frekvensflagga med rätt färg och kanalnummer skall finnas på sändaren då 27mhz, 35mhz eller 40mhz-radioanläggningar används
3. Innan sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma häntas och bäras synlig. När sändaren inte används skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn eller avskruvad kortantenn. Detta gäller 27mhz, 35mgz och 40mhz.
4. Värkning av motorer i uppställningsdepån är förbjuden - skall ske på motorkörningsplats.
5. Taxning i depå är förbjuden.
6. Ropa vid start **Jag startar.**
7. Ropa vid landning **Jag landar.**
8. Ropa vid problem **Nödlandning**, och landa så snart som möjligt.
9. Brott mot fältreglerna kan medföra avstängning från aktuell flygplats.
10. Flygning över depå förbjudet.
11. Flygning endast inom markerat flygområde.

GPS-kordinater för MVK Fenix tre flygfält/områden.

Siljan vid Rättviks båthamn: 60°52 41.64" N och 15°6 40.41" O

Dalatravet i Rättvik: 60°54 14.47" N och 15°6 33.32" O

Rättviks slalombacke: 60°52 34.74" N och 15°8 48.78" O